

Decomalt



25kg



Bianco

Malta decorativa idrorepellente, traspirante e deumidificante contro la risalita di umidità per la realizzazione di imitazioni di pietre naturali, sassi e rocce di ogni genere.

DESCRIZIONE

Decomalt è una malta in polvere composta da calce naturale, inerti selezionati e additivi ottenuti da fonti rinnovabili, ed rappresenta un sistema decorativo rivoluzionario, ad alta tecnologia. Si possono realizzare muri decorati, rivestimenti esterni ed interni come pareti verticali di grande effetto scenografico e realistico. I suoi impieghi sono praticamente infiniti: abitazioni tradizionali, casali antichi, condomini, locali pubblici, interi quartieri! È ottimo sia per interni che per esterni. Decomalt è molto resistente agli agenti atmosferici, resistente ai raggi UV e migliora l'impermeabilizzazione dell'abitazione permettendo un'elevata traspirabilità della parete. Questa particolare malta permette di creare imitazioni di pietre naturali, sassi, rocce di ogni genere. I muri, le colonne rivestite con Decomalt assumono un aspetto estetico incredibilmente realistico e originale.

CAMPI DI IMPIEGO

Applicabile per esterni ed interni, su intonaci premiscelati, malte tradizionali, su murature in mattoni blocchi di calcestruzzo, calcestruzzo grezzo etc.

PREPARAZIONE DEL FONDO

La muratura deve essere libera da polvere, sporco, efflorescenze saline, ecc. Eventuali tracce di oli, grassi, cere, ecc. devono essere preventivamente rimosse.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

È una malta da applicare a mano o con apposita macchina. Impastare e amalgamare per almeno 4÷5 minuti, con miscelatore a basso numero di giri, fino a ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi.

Decomalt is a decorative, "breathable", water-resistant plaster especially suited for creating faux-stone finishes of all kinds.

DESCRIPTION

Decomalt mortar is supplied in powder form. It contains natural lime, selected fillers, and additives for improved adhesive properties and greater ease of use. Decomalt is ideal for creating faux-stone finishes of all kinds.

POTENTIAL APPLICATIONS

Intended for use indoors and outdoors, on premixed plaster, traditional mortar, brick, concrete blocks, unfinished concrete, etc.

PREPARING THE SUPPORT SURFACE

Surfaces must be free of dust, dirt, salt deposits, etc. Any traces of oil, grease, wax, or other contaminants must be removed before application.

PREPARATION

Decomalt mortar can be applied by hand or with a plastering machine. Mix for at least 4-5 minutes with a low-speed mixer until Decomalt is completely and uniformly blended and no lumps remain.

HOW TO APPLY THE PRODUCT

Decomalt's ease of application means that installation times are markedly reduced for any kind of natural or artificial stone. Decomalt is especially suited for restoration and repair jobs as well as for decorative finishes.

Once the product has been mixed with water, it is ready to be applied. After the product has begun to set, the surface can be shaped or smoothed as desired.

Enduit décoratif respirant hydrofuge, particulièrement indiqué pour la réalisation d'imitations de pierre naturelle et rochers en tout genre.

DESCRIPTION

Mortier en poudre à base de chaux naturelle, agrégats sélectionnés et additifs spécifiques afin d'améliorer l'utilisation et l'adhérence.

Ce mortier spécial permet de créer des imitations de pierre naturelle et rochers en tout genre.

CHAMPS D'APPLICATION

S'emploie en intérieur comme en extérieur, sur enduits pré-mélangés, mortiers traditionnels, maçonnerie en briques, blocs de béton, béton brut etc.

PREPARATION DU SUPPORT

La surface de la maçonnerie doit être propre, sans poussière ni efflorescences salines etc. Les éventuelles traces d'huiles, de graisse, de cire etc. doivent être préalablement retirées.

PREPARATION DE LA PATE

Mortier à appliquer manuellement ou à l'aide d'une machine prévue à cet effet.

Gâcher le mortier pendant environ 4 à 5 minutes à l'aide d'un malaxeur à basse vitesse, jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

APPLICATION DE LA PATE

La simplicité d'application réduit sensiblement les délais en comparaison avec la pose d'imitation pierre ou de pierre véritable.

Particulièrement indiqué en cas de restauration ou de reconstruction d'éléments de décors pour façades.

Une fois le mélange avec l'eau effectué, procéder à l'étalement. Puis, pendant la phase de prise du produit, modeler la surface en fonction de l'effet désiré.

Decomalt

STESURA DELL'IMPASTO

La facile applicazione riduce sensibilmente i tempi rispetto alla posa di qualsiasi tipo di pietra vera o finta. È particolarmente indicato per ripristinare e ricostruire elementi architettonici per la decorazione in facciata.

Una volta miscelato con acqua, si procede alla stesura e successivamente con il prodotto in fase di presa si modella la superficie a seconda dell'effetto voluto.

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale.

WARNINGS

The precautions and guidelines in this product description are based upon our best experience in the daily use of our products; the individual user's experience may vary. Remixo therefore advises testing the product beforehand in order to determine whether it meets the project's requirements and the user's expectations. Remixo assures the consistent high quality of our materials but cannot be held responsible for how, where, or when our products are used.

AVERTISSEMENT

Les prescriptions et indications fournies dans la présente fiche technique sont purement indicatives. Elles correspondent à notre expérience quotidienne. Nous vous recommandons d'effectuer des essais par vous-mêmes pour vous assurer que le produit correspond effectivement à vos besoins. En tant que producteurs, nous déclinons toute responsabilité sur la façon, le lieu et le moment où nos produits sont utilisés. Nous ne garantissons que la qualité constante de notre matériel.

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio e possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a

Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.

Decomalt

GRANULOMETRIA	~1200 µm
PESO SPECIFICO	~ 1,5 kg/dm ³
RESA	~ 15 kg/m ² con spessore da 10 mm
SPESSORE	≥ 10/50 mm
ACQUA DI IMPASTO EN13501-1	20%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+ 5°/ + 35° C
ESSICCAZIONE IN PROFONDITÀ	~ 28 gg
CONFEZIONE SACCHI	25 kg
REAZIONE AL FUOCO CLASSE EN13501-1	"A1"
TEMPO VITA IMPASTO EN 1015-9	~ 4 ore
RESISTENZA A FLESSIONE A 28GG UNI EN 1015-11	~ 2,5 N/mm ²
RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE A 28 GG UNI EN 1015-11	~ 4,8 N/mm ²
ADESIONE	≥ 0,3 N/mm ² - FP:B
CONDUCIBILITÀ TERMICA EN1745	λ ~0,53 W/mK
COEFFICIENTE ASSORBIMENTO D'ACQUA PER CAPILLARITÀ EN 1015-18	≥ 0,3 kg/m ² dopo 24 h
PERMEABILITÀ AL VAPORE ACQUEO	µ ≤ 12
CONFORME ALLA NORMA	UNI EN 998-1

Tutte le informazioni tecniche presenti in questa scheda annullano e sostituiscono le precedenti. Nonostante i dati e le raccomandazioni qui fornite sono state redatte con la massima cura possibile e rappresentano le più precise e aggiornate attualmente disponibili, Remixo S.r.l. non potrà altresì essere ritenuta responsabile per inesattezze e/o errori di redazione o stampa di questa scheda.

I dati riportati si riferiscono a prove di laboratorio e possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere e a seconda delle condizioni di messa in opera. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. La ditta Remixo si riserva di apportare modifiche tecniche senza nessun preavviso. In caso di applicazione errata non potrà essere imputata responsabilità alcuna a

Remixo S.r.l. in quanto le condizioni e i metodi d'impiego sono fuori dal suo controllo.